



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 03-2017-EN

(vertimas į lietuvių kalbą)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
EKOPRODUR S0310
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:**  
Termoizoliacinis produktas statiniams. Profesionaliam naudojimui, skirtas statiniuose ir pramoniniuose objektuose in-situ suformuoti purškiamų poliuretano putų izoliaciją.
- Gamintojas:**  
PCC Prodex Sp z o.o.  
56-120 Brzeg Dolny  
Ul. Henryka Sienkiewicza 4, Lenkija
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**  
Sistema 3
- Harmonizuotas standartas**  
EN 14315-1:2013  
**Notifikuotoji įstaiga:**  
Nr. 1488  
Instytut Techniki Budowlanej  
00-611 Warszawa,  
Ul. Filtrowa 1
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė F	PN-EN 14315-1
Trumpalaikis vandens įdrėkis dalinai panardinus, $W_p$	0,85 kg/m <sup>2</sup>	PN-EN 14315-1
Šiluminis laidumas, $\lambda$	$\lambda_{mean,i}=0,037$ W/mK $\lambda_{90,90}=0,038$ W/mK	PN-EN 14315-1
Deklaruojamas sendintas šiluminis laidumas, $\lambda_D$	$\lambda_D=0,038$ W/mK	
Vandens garų laidumo koeficientas, $\mu$	MU3	PN-EN 14315-1
Kompresija prie 10% deformacijos, $\sigma_{10}$	CS(10\Y)10	PN-EN 14315-1

- Šios 6 punkte deklaruotos savybės atitinka 1 punkte paminėto produkto savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta remiantis (EU) Nr. 305/2011 reglamentu, ir yra išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):  
Tomasz Rączko  
Proceso vadovas

GLÓWNY TECHNOLOG  
Tomasz Rączko

Żółwin, 2017.02.09